

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率 (暖房部JIS効率)	給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
HK-808RFWHG	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-808RFLHG	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	80.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-A816RFWHB-RAN	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.4%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-A816RFWHBRANK	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	79.4%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S816RFWHB-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S816RFCHB-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S816RFWHBRAK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S816RFCHBRAK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S816RFWHCRAK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S816RFCHCRAK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-516RFWH-FQN	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.4%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-516RFWH-QN	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚なし)	—	80.4%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S516RFWH-FQN	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚なし)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S516RFCH-FQN	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚なし)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S516RFWH-QN	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚なし)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書
HK-S516RFCH-QN	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	ふろ給湯器(追焚なし)	—	91.0%	—	B-2	自己適合宣言書